



Suivant règlement UE N° 305/2011



CHUCHU-DECAYEUX - 14, rue du Chevalier de la Barre – BP 80002 – 80520 Woincourt (France)  
Tél : +33 (0)3 22 20 75 25 - Fax : +33 (0)3 22 30 37 65 - [www.chuchu-decayeux.com](http://www.chuchu-decayeux.com)

EN 14800:2007

Tuyau flexible métallique onduleux pour Gaz Naturel et Gaz Butane-Propane, Type 1.  
*Corrugated safety metal hose assemblies for the connection of domestic appliances using natural gas, manufactured gas and LPG, Type 1.*

DN12 - Longueurs : 1000mm, 1500mm, 2000mm  
*DN 12 – Lengths: 1000mm, 1500mm, 2000mm*

Marque commerciale :

Brand name :

SWINGINOX GN pour la norme NF D 36-121

SWINGINOX BUT-PROP pour la norme NF D 36-125

Substances dangereuses : PND

*Dangerous substances : NPD*

**Autres caractéristiques indiquées :**

**Other characteristics Indicated :**

Résistance à l'écrasement : <i>Crushing Strength :</i>	passee <i>pass</i>
Force de cintrage longitudinal : <i>Longitudinal bending strength :</i>	passee <i>pass</i>
Charge maximale pour déformation admissible : <i>Maximum load for admissible deformation :</i>	1000N <i>1000N</i>
Tolérances dimensionnelles : <i>Dimensional tolerances :</i>	conforme <i>comply</i>
Résistance aux impacts : <i>Impact resistance :</i>	passee <i>pass</i>
Résistance à la pénétration : <i>Penetration resistance :</i>	passee <i>pass</i>
Comportement électrostatique : <i>Electrostatic behaviour :</i>	0,4Ω/m <i>0,4Ω/m</i>
Étanchéité : <i>Tightness :</i>	seuil en dessous de 10cm <sup>3</sup> /h <i>&lt;10cm<sup>3</sup>/h</i>
Efficacité : <i>Effectiveness :</i>	débit à l'air de 1,6m <sup>3</sup> /h <i>1,6m<sup>3</sup>/h flow rate</i>
Résistance mécanique : <i>Mechanical strength :</i>	6 bars <i>6 bars</i>
Durabilité : <i>Durability :</i>	passee <i>pass</i>