



1,00m 1,50m 2,00m

SWING INOX

SANS DATE
LIMITE D'EMPLOI

FLEXIBLE GAZ

GAZ DISTRIBUÉ EN RÉCIPIENT

RENFORCÉ TRESSE INOX



RACCORDEMENT
POUR GAZ DISTRIBUÉ
EN RÉCIPIENT



RACCORDEMENT POUR
APPAREILS DE CUISSON :
CUISINIÈRE, PLAQUE,
FOUR ENCASTRÉ



POUR INSTALLATION
DOMESTIQUE

RECTO



CHUCHU DECAEUX
Swing inox - 18-09-23

Diecut

CMJN



SWING INOX


FLEXIBLE GAZ

POUR BUTANE-PROPANE DISTRIBUÉ EN
BOUEILLE ET CITERNE INDIVIDUELLE
POUR USAGE DOMESTIQUE
À UTILISER APRÈS DÉTendeur EN BASSE PRESSION


FILETAGES : ENTRÉE M20 X 1.5 - SORTIE G 1/2"

NOTICE D'INSTALLATION (À CONSERVER PAR L'USAGER)


Précautions d'emploi : Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art. Il est impératif de suivre les indications de montage du fabricant du tuyau flexible et de l'appareil, notamment la position et l'orientation des points de raccordement.




- 01** Vérifiez que votre bouteille ou détendeur de sécurité est bien fermé.
- 02** Dévissez la ou les têtes si votre installation en comporte et supprimez le ou les joints anciens (d'un côté sur détendeur à embout fileté M20 x 1,5 et de l'autre côté sur l'appareil à raccorder fileté G 1/2").



- 03** Vérifiez que, sur chaque embout, les joints sont bien en place et en bon état :
- Joint orange sur raccord noir.
- Joint noir sur raccord chromé.



- 04** Vissez le raccord chromé sur l'appareil d'utilisation à raccorder et le raccord noir sur le détendeur (arrivée de gaz). Serrez modérément les écrous à l'aide d'une clé plate de 24 (côté appareil) et de 23 (côté détendeur).



- 05** Les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées. Aidez-vous des lignes de marquage du tuyau qui servent de repère.
- 06** Ouvrez l'arrivée de gaz et vérifiez la parfaite étanchéité de l'ensemble en mettant de l'eau savonneuse autour des écrous : **aucune bulle ne doit se former.**

Conforme à la norme NF D 36-125 (ne pas utiliser ce tuyau flexible sur les installations de Gaz distribué en réseau, ni pour des GPL en phase liquide).

REMARQUES

Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du tuyau flexible nécessite son remplacement. Par ailleurs, toute modification du tuyau flexible est interdite. Après chaque démontage ou remontage du tuyau flexible, il est impératif de remplacer les 2 joints par des joints Chuchu Decayeux réf. 0123-000 NF D 36-125 (pour le raccord chromé), et M20x1,5 (pour le raccord noir). Ne pas installer le flexible dans des zones où la température dépasse 60°C. Ne pas connecter deux ou plus de deux tuyaux flexibles métalliques ensemble pour augmenter la longueur totale.

- Dans le cas de raccordement d'appareils autres que les appareils de cuisson domestiques, vérifier :
- La compatibilité des raccords du flexible, de l'appareil et de l'arrivée de gaz ; des adaptateurs seront éventuellement nécessaires.
- L'adéquation du débit du flexible au débit requis par l'appareil.



Robinerie et connectique gaz

CHUCHU DECAYEUX
14, rue du Chevalier la Barre
80520 WOINCOURT - France

Notice réf : 9992-051/C

VERSO

CHUCHU DECAYEUX
Swing inox - 18-09-23

Diecut _____

CMJN