



COFFRET S2400 COUPURE SIMPLE VG ROBINET COUP DE POING (SOCLE EN OPTION)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Divers : Organe de coupure de sécurité, pose encastrée ou en saillie
Porte à hublot

DÉBIT NOMINAL	PRESSION D'ENTRÉE	PRESSION DE SORTIE	CONNEXION D'ENTRÉE	TYPE DE ROBINET	CONNEXION DE SORTIE	RÉF.
-	5 bar maxi	-	PE Ø 20	Coup de poing	Cu Ø 18	23 VG 20 00 00 18
-	5 bar maxi	-	PE Ø 32	Coup de poing	Cu Ø 28	23 VG 32 00 00 28
-	5 bar maxi	-	PE Ø 40	Coup de poing	Cu Ø 28	23 VG 40 00 00 28
-	5 bar maxi	-	Cu Ø 18	Coup de poing	Cu Ø 18	23 VG 18 00 00 18
-	5 bar maxi	-	Cu Ø 28	Coup de poing	Cu Ø 28	23 VG 28 00 00 28
-	5 bar maxi	-	Ac Ø 21,3	Coup de poing	Cu Ø 18	23 VG 21 00 00 18
-	5 bar maxi	-	Ac Ø 33,7	Coup de poing	Cu Ø 28	23 VG 34 00 00 28