




RACCORD DE TRANSITION PLT FLEXICLIC MÂLE À JPG (ISO 228-1)



CALIBRE ÉQUIPÉ DU
SYSTÈME CLAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : XP E 29-826 / NF E 29-532

Température : -20°C à +60°C

ENTRÉE PLT (E)	SORTIE MÂLE (S)	L1	P	GAZ NATUREL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	GPL PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À	MARQUE	RÉF.
DN 10	JPG 1/2"	63	E 24 / S 26	0,5 bar	2 bar		2001012
DN 15	JPG 1/2"	70	E 30 / S 32	0,5 bar	2 bar		2001512
DN 15	JPG 3/4"	70	E 30 / S 32	0,5 bar	2 bar		2001515
DN 15	JPG 1"1/4	66	E 30 / S 36	0,5 bar	2 bar		2001525
DN 15	JPG 2"	70	E 30 / S 36	0,5 bar	2 bar		2001540
DN 20	JPG 3/4"	72	E 36 / S 41	0,5 bar	2 bar		2002015
DN 20	JPG 1"	72	E 36 / S 41	0,5 bar	2 bar		2002020
DN 20	JPG 2"	70	E 36 / S 41	0,5 bar	2 bar		2002040
DN 25	JPG 3/4"	76	E 42 / S 46	0,5 bar	2 bar		2002515
DN 25	JPG 1"	76	E 42 / S 46	0,5 bar	2 bar		2002520
DN 25	JPG 1"1/4	68	E 42 / S 46	0,5 bar	2 bar		2002525
DN 25	JPG 2"	72	E 42 / S 46	0,5 bar	2 bar		2002540
DN 32	JPG 1"1/4	73	E 50 / S 55	0,5 bar	-		2003225
DN 32	JPG 1"1/2	75	E 50 / S 55	0,5 bar	-		2003232
DN 32	JPG 2"	67	E 50 / S 55	0,5 bar	-		2003240
DN 40	JPG 2"	86	E 65 / S 65	0,5 bar	-		2004040
DN 50	JPG 2"	88	E 75 / S 75	0,5 bar	-		2005040
DN 50	JPG 2"1/4	88	E 75 / S 75	0,5 bar	-		2005050